

# DECLARATIA DE PERFORMANTA

## Nr. 06T38ETXL

1.Codul unic de identificare a produsului tip : **TERMOBLOC T38 ET XL**

2.Utilizare : **ELEMENT P pentru pereti protejati**

3.Fabricant : **SC. SICERAM SA.**, str.Viilor nr.123, Sighisoara, jud.Mures , Romania, Tel. 0040-265-772251,(2)


Fax. 0040-265-777317, e-mail: office@siceram.ro

4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 2+.

5.a.Standard armonizat : **SR EN 771-1+A1 : 2015**

5.b. Organismul notificat : **QUALITAS . SA** , Bucuresti si a emis certificatul de conformitate CPF nr. **1823-CPR-0006**

6.Performanta declarata :

Caracteristici esentiale		Performanta
Dimensiuni (mm) -Lungimea		380
-Latimea		235
-Inaltimea		238
Clasa de toleranta		T1
Domeniul de toleranta		R1
Configuratie	Forma si caracteristici	
	Grupa	G2
	Planeitate fete de asezare , mm	6
	Paralelism fete de asezare , mm	4
Rezistenta la compresiune	Categoria	I
	Valoarea rezistentei la compresiune	15 N / mm <sup>2</sup>
	Directia	⊥ pe fete
Stabilitatea dimensionala		NPD
Aderenta : - Rezistenta medie initiala la forfecare , $f_{vo}$ , N / mm <sup>2</sup>		0,296
- Rezistenta caracteristica la forfecare , $f_{vok}$ , N / mm <sup>2</sup>		0,27
Continut de saruri solubile ( Categoria )		S0
Reactia la foc ( Euroclasa )		A1
Absorbtiia de apa		NPD
Permeabilitatea la vapori de apa		5 / 10
Izolatie acustica impotriva zgomotului aerian : Densitatea aparenta in stare uscata Configuratie		825 kg / m <sup>3</sup> ( D2 )
Conductivitatea termica , W / mK :		0,257
Densitatea absoluta in stare uscata		NPD
Rezistenta la inghet-dezghet ( Categoria )		F0
Substante periculoase		NPD
Aspect : - Fisuri pe fetele vazute , fara goluri - Fisuri pe fetele cu goluri  - Stirbituri la muchii si colturi		-max . 1 / buc pe 1/3 din inaltime -sa nu apara grupate sistematic , iar conditia de rezistenta la compresiune sa fie asigurata -max.6 / buc, fara sa se ajunga la goluri

7.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 6 .

Aceasta declaratie de performanta este emisa in concordanta cu Regulamentul ( UE ) nr. 305/2011 , sub unica raspundere a producatorului identificat la punctul 3 .

Semnata pentru si in numele S.C.SICERAM S.A. Sighisoara de catre:

Director general:  
Ing. Sbarcea Damian Florian

In Sighisoara la data : 06.06.2017

