

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. 05-T38ET

1.Codul unic de identificare a produsului tip : **TERMOBLOC T38 ET**

2.Utilizare : **ELEMENT P pentru pereti protejati**

3.Fabricant **LEIER : SC.SICERAM . SA**

str.Viilor nr.123

Sighisoara, jud.Mures , Romania

Tel. 0040-265-772251,(2)

Fax. 0040-265-777317


e-mail: office.siceram@leier.ro

4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 2+.

5.a.Standard armonizat : **SR EN 771-1+A1 : 2015**

5.b. Organismul notificat : **QUALITAS . SA** , Bucuresti si a emis certificatul de conformitate CPF nr. **1823-CPR-0006**

6.Performanta declarata :

Caracteristici esentiale		Performanta
Dimensiuni (mm)		
-Lungimea		380
-Latimea		240
-Inaltimea		188
Clasa de toleranta		T1+
Domeniul de toleranta		R1
Configuratie	Forma si caracteristici	
	Grupa	G2
	Planeitate fete de asezare , mm	≤ 6
	Paralelism fete de asezare , mm	≤ 4
	Volum de goluri , %	≤ 55
Rezistenta la compresiune	Categoria	I
	Valoarea rezistentei la compresiune ⊥ pe fata de asezare, N / mm ²	≥ 15
	Directia ⊥ pe capete, N / mm ²	≥ 2.5

Stabilitatea dimensională	NPD
Aderență :	
- Rezistență medie inițială la forfecare , f_{vo} , N / mm ²	0,291
- Rezistență caracteristică la forfecare , f_{vok} , N / mm ²	0,277
Conținut de săruri solubile active(Mg ²⁺) (%)	0.01
Reacția la foc (Euroclasa)	A1
Absorbția de apă	NPD
Permeabilitatea la vapori de apă	5 / 10
Izolarea acustică împotriva zgomotului aerian :	
Densitatea aparentă în stare uscată	735 kg / m ³ (D2)
Configurația	
Conductivitatea termică , W / mK :	0,223
Densitatea absolută în stare uscată	NPD
Durabilitatea-Rezistența la îngheț-dezghet (Categoria)	F0
Substanțe periculoase	NPD
Aspect :	
- Fisuri pe fețele văzute , fără goluri	-max . 1 / buc pe 1/3 din înălțime
- Fisuri pe fețele cu goluri	-sa nu apară grupate sistematic , iar condiția de rezistență la compresiune să fie asigurată
- Stirbituri la muchii și colțuri	-max.6 / buc, fără să se ajungă la goluri

7.Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă în concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 , sub unică răspundere a producătorului identificat la punctul 3 .

Semnata pentru și în numele : S.C. SICERAM S.A. Sighisoara de către :

Aprobat: Director Tehnic
Ing. Florin Lazar

Sighisoara 29.07.2020

