

## DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. 09T19

1.Codul unic de identificare a produsului tip : **TERMOBLOC T19**

2.Utilizare : **ELEMENT P pentru pereti protejati**

3.Fabricant : **SC.SICERAM . SA**

str.Viilor nr.123

Sighisoara, jud.Mures , Romania

Tel. 0040-265-772251,(2)

Fax. 0040-265-777317


e-mail: [office.siceram@leier.ro](mailto:office.siceram@leier.ro)

4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 2+.

5.a.Standard armonizat : **SR EN 771-1+A1 : 2015**

5.b. Organismul notificat : **QUALITAS . SA** , Bucuresti si a emis certificatul de conformitate CPF nr. **1823-CPR-0006**

6.Performanta declarata :

Caracteristici esentiale		Performanta
Dimensiuni (mm)		
-Lungimea		190
-Latimea		380
-Inaltimea		188
Clasa de toleranta		T1
Domeniul de toleranta		R1
Configuratie	Forma si caracteristici	
	Grupa	G2
	Planeitate fete de asezare , mm	≤ 6
	Paralelism fete de asezare , mm	≤ 4
	Volumul de goluri, %	≤ 55
Rezistenta la compresiune	Categoria	I
	Valoarea rezistentei la compresiune ⊥ pe feta de asezare, N / mm <sup>2</sup>	≥ 10
	Directia ⊥ pe capete,, N / mm <sup>2</sup>	≥ 2.5
Stabilitatea dimensionala		NPD


Aderenta :	
- Rezistenta medie initiala la forfecare , $f_{vo}$ , N / mm <sup>2</sup>	0,311
- Rezistenta caracteristica la forfecare , $f_{vok}$ , N / mm <sup>2</sup>	0,29
Continut de saruri solubile active (Mg <sup>2+</sup> ) , %	0.02
Reactia la foc ( Euroclasa )	A1
Absorbția de apa , %	NPD
Permeabilitatea la vapori de apa , $\mu$	5 / 10
Izolatia acustica impotriva zgomotului aerian : Densitatea aparenta in stare uscata	745 kg / m <sup>3</sup> ( D2 )
Conductivitatea termica , W / mK :	0,315
Densitatea absoluta in stare uscata	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet ( Categoria )	F0
Substante periculoase	NPD
Aspect : - Fisuri pe fetele vazute , fara goluri - Fisuri pe fetele cu goluri  - Stirbituri la muchii si colturi	-max . 1 / buc pe 1/3 din inaltime -sa nu apara grupate sistematic , iar conditia de rezistenta la compresiune sa fie asigurata -max.6 / buc, fara sa se ajunga la goluri

7.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 6 .

Aceasta declaratie de performanta este emisa in concordanta cu Regulamentul ( UE ) nr. 305/2011 , sub unica raspundere a producatorului identificat la punctul 3 .

Semnata pentru si in numele S.C. SICERAM S.A. Sighisoara de catre :

Director Tehnic :  
Ing. Florin Lazar



In Sighisoara  
Data : 30.07.2020

