

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 07T12
1.Codul unic de identificare a produsului tip : TERMOBLOC T12
2.Utilizare : ELEMENT P pentru pereti protejati
3.Fabricant : SC.SICERAM . SA



str.Viilor nr.123

Sighisoara, jud.Mures , Romania

Tel. 0040-265-772251,(2)

Fax. 0040-265-777317

 e-mail: office.siceram@leier.ro
4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 2+.
5.a.Standard armonizat : SR EN 771-1+A1 : 2015
5.b. Organismul notificat : QUALITAS . SA , Bucuresti si a emis certificatul de conformitate CPF nr. 1823-CPR-0006
6.Performanta declarata :

Caracteristici esentiale		Performanta
Dimensiuni (mm)		
-Lungimea		480
-Latimea		120
-Inaltimea		188
Clasa de toleranta		T1+
Domeniul de toleranta		R1
Configuratie 	Forma si caracteristici	
	Grupa	G2
	Planeitate fete de asezare , mm	≤ 6
	Paralelism fete de asezare , mm	≤ 4
	Volumul de goluri, %	≤ 55
Rezistenta la compresiune	Categoria	I
	Valoarea rezistentei la compresiune \perp pe feta de asezare, N / mm ²	≥ 10
	Directia \perp pecapete, N / mm ²	≥ 2.5
Stabilitatea dimensionala		NPD

Aderenta :	
- Rezistenta medie initiala la forfecare , f_{v0} , N / mm ²	0,290
- Rezistenta caracteristica la forfecare , f_{vok} , N / mm ²	0,24
Continut de saruri solubile Clasa S2 (Mg ²⁺) , %	0.02
Reactia la foc , Euroclasa A1	0.12
Absorbția de apa	NPD
Permeabilitatea la vapori de apa	5 / 10
Izolatia acustica impotriva zgomotului aerian : Densitatea aparenta in stare uscata	790 kg / m ³ (D2)
Conductivitatea termica , W / mK :	0,293
Rezistenta termica, R (m ² K)W	0.409
Densitatea absoluta in stare uscata	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet (Categoria)	F0
Substante periculoase	NPD
Aspect : - Fisuri pe fetele vazute , fara goluri - Fisuri pe fetele cu goluri - Stirbituri la muchii si colturi	-max . 1 / buc pe 1/3 din inaltie -sa nu apara grupate sistematic , iar conditia de rezistenta la compresiune sa fie asigurata -max.6 / buc, fara sa se ajunga la goluri

7.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 6 .

Aceasta declaratie de performanta este emisa in concordanta cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 , sub unica raspundere a producatorului identificat la punctul 3 .

Semnata pentru si in numele S.C. SICERAM S.A. Sighisoara de catre :

Director Tehnic:
Ing. Florin Lazar

In Sighisoara
Data: 30.07.2020

